

PrintChecker 600 – Druckinspektionsmaschine für 100%ige Druckkontrolle von Faltschachtelzuschnitten und anderen Medien

PrintChecker 600 – print inspection system for total quality control of folding cartons and other print media



SPEZIFIKATIONEN:

Riemenanleger mit separatem Motor
 Seitenkanten-Ausrichtestation
 Saugriemenstation mit Farbkamera-Einheit
 Sortiereinrichtung für fehlerhafte Zuschnitte über eine Ausschleusung
 Ablage in Schuppe mit Nonstop Kontrolle
 1-bahnig oder 2-bahnig Version

SPECIFICATIONS:

*Belt feeder with separate motor
 Side register alignment section
 Suction belt section with camera unit
 Ejector unit for faulty blanks
 Delivery in shingle-type with non-stop-control
 Single or double lane version available*



TECHNISCHE DATEN:

max. Riemengeschwindigkeit:	230 m/min mit 2K-Kamera (170dpi) 120 m/min mit 4K-Kamera (340dpi)
max. Arbeitsbreite:	620 mm
max. Zuschnittlänge:	500 mm
max. Kamera-Inspektionsbreite:	300 mm (1-Kameraversion)
optional:	600 mm (2-Kameraversion)
Abmessungen der Maschine:	Länge ca. 6000 bis 8000 mm (abhängig von Ablageversion) Breite ca. 1500 mm

TECHNICAL DATA:

max. belt speed:	230 m/minutes with 2K-Kamera (170dpi) 120 m/minutes with 4K-Kamera (340dpi)
max. working width:	620 mm
max. blank length:	500 mm
max. camera inspection width:	300 mm (with 1 camera)
optional:	600 mm (with 2 cameras)
dimensions of the machine:	length approx. 6000 to 8000 mm (depending on delivery version) width approx. 1500 mm

Weitere Informationen unter:
 For more detailed information:

Kohmann GmbH & Co. KG Phone: +49-2104-91460
 Maschinenbau Fax: +49-2104-914650

Benninghofer Weg 7 E-Mail: sales@kohmann.de
 40822 Mettmann www.kohmann.de
 Deutschland www.window-patcher.com